





取样装置及配件

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 不锈钢液体绝缘介质取样器 - 该装置为容积为 180ml 不锈钢绝缘液体采集容器，可有效避免采样过程受空气污染。所有帽状针阀均经过严格的出厂检测以确保气密，此外该取样器也经过各类校准、检漏、压力测试等检验，并可根据用户要求定制。标准接头为 1/4" 及 1/8" 。 |
|  | 气密性取样针筒 - 该注射器均确保良好的气密性，每支均附有序列号并经过各类检测以确保满足高质量标准，如美国标准 GG-S-921B 及 GG-S-935 等。 |
|  | 各类样品运输箱 - 各类专用的样品运输箱适合各类样品的长途运输，并满足 ATA(航空运输协会)对运输器材的要求。铝边防锈型样品运输箱具有防潮、防尘、抗震功能，内部布有高密度聚乙烯隔板及填料以提供样品保护。 |
|  | SF6气体采样器 - 该装置为 180ml 不锈钢气体采集容器，配有所需的气密阀门及接口，均为316不锈钢材质以避免SF6 气体分解产品的腐蚀性。主要用于 SF6 气体分解产物、气态污染物、水分含量以及介电强度的检测需求，并可根据用户要求定制。 |
|  | 气体取样装置 (GSS) - 该装置专门设计用于自各类充 SF6 的气体绝缘设备内获取气样。使用 GSS 可有效避免空气及水分对样品的污染以及由于 SF6 气态分解产物与取样装置的反应导致分解产物的损失，此外 GSS 也避免了取样过程中的 SF6 气体排放。GSS 配有干燥管及相关使用说明。 |
|  | PCB采样工具包 - 备有适用于油、水、擦拭、土壤样品采集的工具。标准油样采集箱可分别容纳 5、25、50 及 100 个样品，并备有 5-7ml 采样瓶、滴管、标签、各类表单以及运输箱。 |

注 释：如需了解其他各类实验室定制取样器材及耗材详细信息，请联系迈射智能科技。